

IMPRESORA DE  
RETRANSFERENCIA

**MATICA**

XID8300



# MATICA



## XID8300

### IMPRESORA DE RETRANSFERENCIA

La construcción modular de uno o doble lado de la impresora de retransferencia XID 8300 se ha desarrollado para las necesidades industriales, por lo que cuenta con varios módulos opcionales tales como mejora de encorvamiento, unidad de giro, y los módulos de codificación. Basados en la amplia experiencia con la tecnología XID de Retransferencia, la impresora está lista para codificación en línea y laminación. Con su tamaño compacto, la impresora ofrece la combinación correcta de fiabilidad, rendimiento y precio asequible para la impresión de tarjetas seguras y duraderas. Casi se consigue una impresión de calidad off set, incluso en una superficie irregular de las tarjetas inteligentes.

La XID 8300 imprime en una variedad de materiales incluyendo la tarjeta de larga duración, no de PVC como el ABS, PET y policarbonato. La cerradura para el espacioso receptáculo de tarjetas de hasta 200 tarjetas en blanco para garantizar un flujo de trabajo sin interrupción. El sistema de carga frontal de usuario amigable con cartuchos reemplazables facilita el cambio de los suministros de forma rápida y sencilla.

La impresora está lista para satisfacer sus necesidades individuales y pueden ser equipados de acuerdo con las necesidades del cliente. Opcional codificador de banda magnética, para una mayor demanda puede agregarse codificador de chip de contacto y sin contacto para una tarjeta funcional. Extienda el tiempo de vida y la seguridad de sus tarjetas al unirse la impresora con la línea EDIsecure® de Módulos de Laminación ILM-LS de laminación de un lado e ILM-DS para la laminación de doble lado simultánea.

Diversas características de seguridad tales como la cerradura electrónica de seguridad, bloqueo Kensington, impresión por sublimación de tinta UV de para la impresión de seguridad invisible, IPSEC para la transferencia de datos cifrados a través de redes y borrado de seguridad de los datos en negro sobre los suministros, necesarios para ayudar a evitar la falsificación de tarjetas y evitar el mal uso de información personal.

#### ESPECIFICACIONES DE LA XID 8300

##### Método de impresión

Retransferencia de sublimación de tinta

##### Modo de impresión

Uno o doble lado (opcional) Impresión en retransferencia más allá del borde

##### Velocidad de impresión

Hasta 120 tarjetas por hora (un lado)

##### Resolución de impresión

300 dpi

##### Cabezal de impresión

Garantía de por vida (utilizando materiales EDIsecure®)

##### Tipos de tarjeta

PVC, PVC compuesto, ABS, PET, policarbonato y tarjetas de tamaño ID-1/CR-80 ISO; 85,60 x 53,98 mm

##### Grosor de la tarjeta

0,25 – 1,02 mm (ajuste del receptáculo si se requiere)

##### Capacidad de Entrada del receptáculo

200 tarjetas (0,76 mm)

##### Capacidad de salida del receptáculo

100 tarjetas (0,76 mm)

##### Interfaz

USB 2.0 y Ethernet

##### Sistemas operativos compatibles

Windows 2000, Windows XP, 7, 8

##### Impresora Dimensiones

343 x 322 x 360 mm (AxFxA)

##### Peso

13,9 kg (sin módulos opcionales)

##### Fuente de alimentación

100/120 V and 220/240 V, 50/60 Hz; FCC, CE, UL, GOST-R, NOM y CCC aprobado

##### Condiciones ambientales de funcionamiento

15 ° C a 30 ° C, 35% a 70% sin condensación de humedad

**SIDYTAR**  
www.sidytar.es

C/ Tomás Bretón, 50 Planta 3ª  
28045 - Madrid (España)  
Telf. +34 915 273 392  
Fax: +34 914 338 927  
tarjetas@sidytar.es